



## Freischaltungen für die Installation und Nutzung der COM Vibilia StB Edition und der AusweisApp2

### 1 Freischaltungen für die Installation und Nutzung der COM Vibilia StB Edition und der AusweisApp2

#### 1.1 Über dieses Dokument

In diesem Dokument erfahren Sie, welche Freischaltungen für die Installation und Nutzung der AusweisApp2 und der COM Vibilia StB Edition und notwendig sind.

**Wenden Sie sich für die Prüfung und Bearbeitung bei Bedarf bitte an Ihren Systempartner.**

#### 1.2 Freischaltungen

##### 1. Virens Scanner

Sicherstellen, dass der eingesetzte Virens Scanner die Nutzung der Ausweisapp2 und der COM Vibilia StB Edition nicht blockiert. Wie Sie die Ausnahmen in Ihrem Virens Scanner definieren entnehmen Sie bitte der Dokumentation des jeweiligen Herstellers.

##### 2. AusweisApp2

Die AusweisApp2 nutzt die Ports 80, 8080, 443, 8443 sowie 24727.

Weiter werden von den jeweiligen Dienstanbieterseiten Anfragen an den Localhost (127.0.0.1) zurückgesandt.

Für die Kommunikation wird ein Loadbalancer eingesetzt, der über den DNS-Namen eid.eid-service.de (IP: 62.96.224.155) erreicht wird.

Für die Nutzung der AusweisApp2 in Verbindung mit der Steuerberaterplattform sind folgende URLs nötig:

<https://safe-sts.prod.bstbk-steuerberaterplattform.de>

<https://safe-rm.prod.bstbk-steuerberaterplattform.de>

#### Installationshinweise – AusweisApp2:

[https://www.ausweisapp.bund.de/fileadmin/user\\_upload/Software/AusweisApp2-1.26.3-NetInstallation.pdf](https://www.ausweisapp.bund.de/fileadmin/user_upload/Software/AusweisApp2-1.26.3-NetInstallation.pdf)

#### 3. COM Vibilia StB Edition

##### a) URLs

Hinweis: Die Links dienen ausschließlich der technischen Freischaltung.

- Downloadserver der Governikus KG:

<https://appl.governikus-asp.de/update/best/installer/>

(Hinweis: Nur bei Einsatz der Online-Version des COM Vibilia StB-Edition notwendig!)

- Verzeichnisdienst SAFE

SAFE: <https://safe-sts.prod.bstbk-steuerberaterplattform.de>

SAFE: <https://safe-rm.prod.bstbk-steuerberaterplattform.de>

VAS (Attribute Service): <http://vas.bnotk.de>

- VHN2-Signaturdienst

<https://vhn.prod.bstbk-best.de/vhn-service/VHNService/sign?wsdl>

- Validierungsserver:



## Freischaltungen für die Installation und Nutzung der COM Vibilia StB Edition und der AusweisApp2

---

<https://cvs.prod.bstbk-best.de/CertificateValidationServer/cvs>

- OSCI-Intermediär:

<http://intermediaer.prod.bstbk-best.de/osci-manager-entry/externalentry>

### b) Ports

HTTP/HTTPS 80/443 und 8080/8443

- Authentisierende Proxys mit den Authentisierungsschemata Basic (bitte beachten Sie, dass Name und Passwort im Klartext übertragen werden) und NTLM (Version1, Version2) werden unterstützt.
- Wenn ein Proxy oder eine Firewall auf Anwendungsebene filtert, muss der Download von JAR-Dateien erlaubt sein. Die folgenden MIME-Typen dürfen nicht gefiltert werden:
  - multipart/related für OSCI
  - application/x-jar für das Herunterladen der JAR-Dateien
  - binary/x-java-serialized für die Kommunikation mit dem Verzeichnisdienst